SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II - Europa

Versione : 01 Data di emissione: 23.04.2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto	
	ART. TOP COAT PEONY
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati	
Usi identificati	Cosmetico
Usi sconsigliati	Fabbricazione di prodotti alimentari.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	
Persona responsabile:	**CACTUS FOR YOU S.R.L.** Via Fausto Melotti 2 Milano, CAP 20138, Italia TEL: +393276620226 e-mail: cactusnail.it@gmail.com e-mail della persona responsabile: cactusnail.it@gmail.com
1.4. Numero telefonico di emergenza	
	Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca'' Granda)-H24 Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri) Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti) Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi) Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli) Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I) Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli) Centro Antiveleni di Verona 800 011 858 (CAV piazzale Aristide Stefani)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela	
Secondo regolamento (CE) N. 1272/2008:	Irritante per la pelle 2, H315 Sensazione della pelle 1, H317 Provoca gravi lesioni oculari 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Importante avverso fisico-chimico, umano sanitaria e ambientale	Irritante per la pelle 2, Corrosione/irritazione cutanea, Categoria di rischio 2; H315 Provoca irritazione cutanea. Skin Sens. 1 - Sensibilizzazione — Pelle, categoria di pericolo 1;

effetti:	H317 Può provocare una reazione allergica cutanea H318 irritazione dell'occhio. 1 - Lesioni oculari gravi/irritazione oculare, categoria di pericolo 1. Aquatic Chronic 3 - Pericolo cronico, Categoria 2; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
2.2. Elementi dell'etichetta	
Secondo regolamento (CE) N. 1272/2008:	 Pericolo H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contengono: COPOLIMERO BIS-HEA POLI(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI; IDROSSIPROPIL METACRILATO; FOSFATO DI METACRILOILETILE; ETIL (2,4,6-TRIMETILBENZOILE) FENILFOSFINATO. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P264 Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Rimuovere lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continua a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alle normative locali/regionali/nazionali/ regolamentazione internazionale.
2.3. Altri pericoli	
	Il prodotto non soddisfa i criteri per PBT o vPvB in conformità con l'allegato XIII del REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006).

Vedere la sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze	Non pertinente.
3.2. Miscele	Miscela di monomeri acrilici e altri ingredienti.

Nome ingrediente (INCI)	INDEX	Numero CAS	EINECS	Conc. %	Classificazione Regolamento (CE)	Tipo

					1272/2008 (CLP)	
URETHANE ACRYLATE	N/A	N/A	N/A	40-50	Irritante per la pelle 2, H315 Sensazione della pelle 1, H317 Irritazione oculare. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	
PENTAERYTHRITOL MERCAPTOPROPIONATE	N/A	7575-23-7	231-472-8	30-40	Acute Tox. 4; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H302, H317 H400, H410 M-Factor - Aquatic Acute: 1	
TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE	N/A	3290-92-4	221-950-4	10-15	Aquatic Chronic 2, H411	
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	N/A	27813-02-1	248-666-3	5-10	Sensazione della pelle 1, H317 Irritazione oculare. 2, H319	
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	607-249-00-X	42978-66-5	256-032-2	5-10	Irritante per la pelle 2, H315 Irritazione oculare. 2, H319 SensIbilizzante della pelle 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411 Concentrazione Specifica limiti: STOT SE 3; H335: Cmax ≥ 10%	
ISOBORNYL METHACRYLATE	N/A	7534-94-3	201-204-4	1-5	Irritante per la pelle 2, H315 Irritazione oculare. 2, H319 STOT SE 3, H335 (vie respiratorie) Aquatic Chronic 3, H412	
TRIMETHYLBENZOYL DITOLYLPHOSPHINE OXIDE	N/A	270586-78-2	884-585-5	1-5	/	
HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE	N/A	947-19-3	213-426-9	1-3	/	
SILICA DIMETHYL SILYLATE	N/A	68611-44-9	271-893-4	1-3	/	
BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI COPOLYMER	N/A	/	/	1-3	Sensibilizzante della pelle 1, H317 Irritazione oculare. 2, H319	

BHT	01-2119555270-46	128-37-0	204-881-4	<0.08	Aquatic Chronic 1, H410 M(cronico)=1	
CI 77891	N/A	13463-67-7	236-675-5	0.1-1	/	
DIMETHYL ADIPATE	N/A	627-93-0	211-020-6,	0.1-1	/	
PHENYLPHOSPHONIC ACID	N/A	1571-33-1	216-388-1	0.1-1	Acute oral toxicity Category 4 Skin Corrosion/Irritation Category 2 Seri Danni Oculari/Irritazione Oculare Category 1 Specific target organ toxicity (single exposure) Category 3 Target Organs - Respiratory system.	
POLYPROPYLENE GLYCOL	N/A	25322-69-4	500-039-8	0.1-1	/	
MERCAPTOPROPIONIC ACID	N/A	107-96-0	203-537-0	0.1-05	Materiale Corrosivo categoria 1; Acute oral toxicity Category 3 Acute Inhalation Toxicity - Vapors Category 4 Skin Corrosion/Irritation Category 1 B Serious Eye Damage/Eye Irritation Category 1 Specific target organ toxicity (single exposure) Category 3 Target Organs - Respiratory system.	
CYCLOHEXANE	601-017-00-1	110-82-7	203-806-2	<0.01	Liquidi infiammabili 2; Corrosione/Irritazione Cutanea 2; Gravi Lesioni Oculari/Irritazione Oculare 2; Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) 3; Organi Bersaglio - Sistema nervoso centrale (SNC). Tossicità per Aspirazione 1;	
SILICA	N/A	60676-86-0	262-373-8	0.01-1	/	
CI 15880	N/A	6417-83-0	229-142-3	0.01-1	/	
P-HYDROXYANISOLE	N/A	150-76-5	205-769-8	<0.08	Irritazione della pelle 2, H315	

					Irritazione oculare 3, H319 Tossicità acuta per inalazione 1, H335 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, H412	
HYDROQUINONE	N/A	123-31-9	204-617-8	<0.08	Reazione allergica cutanea, H317 Irritazione oculare 3, H319 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, H411 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, H412	

Non sono presenti ingredienti aggiuntivi che, secondo le attuali conoscenze del fornitore e nelle concentrazioni
applicabile, sono classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente e richiedono pertanto la segnalazione in questa sezione.
Consultare la sezione 16 per il testo completo delle frasi R e H sopra riportate.
I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella sezione 8.
[1] Sostanza classificata pericolosa per la salute o per l'ambiente
[2] Sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro
[3] Sostanza PBT
[4] sostanza vPvB

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso	
Consiglio generale:	Togliere gli indumenti contaminati.
Inalazione:	Portare all'aria aperta. In mancanza di respiro, fornire respirazione artificiale. Se la respirazione è difficile, dare ossigeno. Rivolgiti a un medico.
Contatto con la pelle:	consultare un medico. Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo. Rimuovere e distruggere le scarpe contaminate. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua.
Contatto con gli occhi:	consultare immediatamente un medico. Lavare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per a almeno 15 minuti tenendo gli occhi aperti.
Ingestione:	Non INDURRE IL VOMITO. Sciacquare la bocca con acqua. Rivolgiti a un medico.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati	

Inalazione:	Può causare irritazione al naso e alla gola. Può causare irritazione alle vie respiratorie, causando la respirazione fastidio, irritazione, mal di testa o nausea.
Contatto con la pelle:	Provoca sensibilizzazione cutanea e irritazione cutanea. Gonfiore e arrossamento della pelle, dolore o irritazione e dermatite.
Contatto visivo:	Provoca gravi danni agli occhi. Congiuntivite, lacrimazione, arrossamento, dolore, danni alla cornea e gonfiore degli occhi.
Ingestione:	Nocivo per ingestione, dolore addominale.
4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari	
Trattamenti specifici:	Trattamento: Trattare in base ai sintomi (decontaminazione, funzioni vitali), non noto antidoto specifico.

Vedere la sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione	
Estintore idoneo media:	Acqua nebulizzata, schiuma, polvere chimica, anidride carbonica.
Spegnimento non idoneo media:	Getto d'acqua a piena potenza.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela	
	I prodotti di decomposizione pericolosi possono includere: Monossido di carbonio (CO) Anidride carbonica (CO2) Altre sostanze organiche e inorganiche non identificate.
5.3. Consigli per i vigili del fuoco	
	L'acqua può essere inefficace nella lotta al fuoco. Se l'acqua viene utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi a evitare l'accumulo di pressione, sono preferiti gli ugelli nebulizzatori. Equipaggiamento di protezione completo, incluso è necessario un respiratore autonomo per proteggere i vigili del fuoco dall'esposizione a ingredienti pericolosi del rivestimento e prodotti di decomposizione pericolosi. Durante le condizioni di emergenza, la sovraesposizione ai prodotti di decomposizione può causare a dannoso per la salute; i sintomi potrebbero non essere immediatamente evidenti. Ottenere assistenza medica.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza	
	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Garantire una ventilazione adeguata. Indossare dispositivi di protezione individuale. Evitare di respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi. NON ingerire.
6.2. precauzioni ambientali	
	Non immettere nelle fognature/nelle acque superficiali/nelle acque sotterranee. Prevenire ulteriori perdite o fuoriuscite. Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica	
	Asciugare con materiale assorbente inerte (ad es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. Smaltire in conformità con le normative locali regolamenti
6.4. Riferimento ad altre sezioni	
	Vedere la Sezione 1 per le informazioni sui contatti di emergenza. Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli adeguati dispositivi di protezione individuale. Vedere la Sezione 13 per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura	
Misure protettive:	Evitare l'inalazione, il contatto con la pelle e con gli occhi. NON ingoiare il prodotto.
Consiglio in generale igiene del lavoro:	Devono essere osservate buone pratiche di igiene industriale. Fornire un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause di lavoro e dopo aver terminato il lavoro.

	Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Si raccomanda l'uso di attrezzature di erogazione per ridurre al minimo il rischio di contatto con la pelle o con gli occhi. Vedere anche la sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure igieniche. Vedere anche la sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure igieniche.
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	
Stoccaggio	Conservare in un'area ben ventilata. Tenere i contenitori (resistenti ai solventi) chiusi quando non vengono utilizzati. Conservare lontano da fonti di ignizione. Conservare in un'area pulita e asciutta. Conservare in conformità con il locale regolamenti. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da materiali incompatibili (vedere sezione 10) e cibi e bevande. Mantenere contenitore ben chiuso e sigillato fino al momento dell'uso. Contenitori che sono stati aperti devono essere accuratamente richiusi e mantenuti in posizione verticale per evitare perdite. Non conservare senza etichetta contenitori. Utilizzare un contenitore appropriato per evitare la contaminazione ambientale. Il contenitore vuoto può trattenere residui di prodotto (vapore o liquido).
7.3. Usi finali specifici	
Settore industriale specifico soluzioni:	Il prodotto è solo per uso professionale.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo	
Esposizione occupazionale limiti:	I valori limite sono fissati in tutta l'UE, ma ogni Stato membro stabilisce i propri OEL nazionali, che spesso vanno al di là della legislazione dell'UE. Gli OEL sono fissati dal cittadino competente autorità e altre istituzioni competenti. **Regno Unito (HSE, 2011):** 2,6-di-terz-butil-p-cresolo: Limite di esposizione a lungo termine: 8 ore: 10 mg/m3 **Germania (TRGS-900):** 2,6-di-terz-butil-p-cresolo:

	Limite di esposizione a lungo termine: 8 ore: 10 E mg/m3
Monitoraggio consigliato Procedure:	Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, personale, ambiente di lavoro o può essere necessario un monitoraggio biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o altre misure di controllo e/o la necessità di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si rimanda alla norma europea EN 689 per i metodi di valutazione di esposizione per inalazione ad agenti chimici e documenti di orientamento nazionali sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

Parametri di controllo
Ingredienti con parametri di controllo sul posto di lavoro

Livello derivato senza effetto (DNEL)

Componente	Effetti locali acuti (Cutanea)	Effetti acuti sistemici (cutanei)	Effetti cronici locali (Cutanei)	Effetti cronici sistemici (cutanei)
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE				DNEL =4.2mg/kgbw/day
ISOBORNYL ACRYLATE				DNEL =1.39mg/kgbw/day
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE				DNEL =2.77mg/kgbw/day
ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE				DNEL = 1,4 mg/kg bw/day

Componente	Effetti locali acuti (Inalatoria)	Effetti acuti sistemici (Inalatoria)	Effetti cronici locali (Inalatoria)	Effetti cronici sistemici (Inalatoria)
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE				DNEL =14.7mg/m^3
ISOBORNYL ACRYLATE				DNEL =4.9mg/m3
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE				DNEL= 24,48 mg/m^3
ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE				DNEL = 4,93mg/m^3

8.2. Produttore: Controlli dell'esposizione

Ingegneria appropriata Controlli:	Garantire una buona ventilazione/aspirazione.
<u>Misure di protezione individuale:</u>	
Misure igieniche:	è vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui questo materiale viene maneggiato, archiviati ed elaborati. I lavoratori devono lavarsi le mani e il viso prima di mangiare, bere e fumare. Rimuovere

	indumenti e dispositivi di protezione contaminati prima di entrare nelle aree di ristorazione. Adeguata dovrebbero essere utilizzate tecniche per rimuovere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare contaminato indumenti prima del riutilizzo.
Protezione respiratoria	Garantire una ventilazione adeguata. Se il il prodotto viene utilizzato in un'area scarsamente ventilata. Tipo di filtro: A
Protezione occhi/viso:	Occhiali di sicurezza con protezioni laterali o occhiali di protezione chimica devono essere indossati se presenti un rischio di schizzi.
Protezione della pelle:	Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per contatto di breve durata o schizzi (consigliato: almeno protezione indice 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione secondo EN 374): gomma nitrilica (NBR; >= 0,4 mm di spessore). Materiali idonei per un contatto diretto e prolungato (consigliato: indice di protezione 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di permeazione secondo EN 374): gomma nitrilica (NBR; >= 0,4 mm di spessore). Queste informazioni si basano sui riferimenti della letteratura e sulle informazioni fornite dal guanto produttori o è derivato per analogia con sostanze simili. Si prega di notare che in pratica la vita utile dei guanti protettivi resistenti agli agenti chimici può essere considerevolmente più breve del tempo di permeazione determinato secondo EN 374 come risultato delle molteplici influenze fattori (es. temperatura). Se si notano segni di usura, i guanti dovrebbero esserlo sostituito. Indossare indumenti protettivi adeguati.
Environmental exposure controls:	
	Secondo la tecnologia disponibile

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
Apparenza	
Stato Fisico	Liquido viscoso

Colore	Caratteristico
Odore	Non disponibile.
Soglia di odore	Non disponibile.
pH a 25°C	Non disponibile.
Punto di fusione/punto di congelamento	Non disponibile.
Punto di ebollizione iniziale ed ebollizione allineare	Non disponibile.
Punto di infiammabilità	>100°C
Tasso di evaporazione	Non disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas)	Non disponibile.
Infiammabilità superiore/inferiore o limiti esplosivi	Non disponibile.
Tensione di vapore	Non disponibile.
Densità di vapore	Non disponibile.
Densità relativa	Non disponibile
La/le solubilità	Insolubile in acqua. Solubile in solvente
Coefficiente di ripartizione: n-octanol/acqua	Non disponibile
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile
Temperatura di decomposizione	Non disponibile
Viscosità	Non disponibile
Tasso di evaporazione	Non disponibile
Proprietà esplosive	Non disponibile
Proprietà ossidanti	Non disponibile
9.2. Altre informazioni	
Impurità	Non disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività	
	Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e maneggiato come prescritto/indicato
10.2. Stabilità chimica	
	Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	
	La polimerizzazione è possibile.
10.4. Condizioni da evitare	
	Luce solare, condizioni non pulite da evitare durante lo stoccaggio.
10.5. Materiali incompatibili	
	Non conservare con iniziatori di polimerizzazione inclusi perossidi, forti agenti ossidanti. Perossidi, ammine, composti solforati, ioni di metalli pesanti, alcali e agenti riducenti. Gratuito iniziatori radicali.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	

	I fumi prodotti quando riscaldati fino alla decomposizione possono includere: Monossido di carbonio tossico, diossido di carbonio.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008				
Prodotto:		ATE mix Calcolo orale: >2000 mg/kg, non classificato come tossico acuto		
Ingredienti:				
Tossicità acuta:	**Risultati:**	**Specie:**	**Dose:**	**Esposizione**
PENTAERYTHRITOL MERCAPTOPROPIONATE	LD50 Orale	Ratto	1.000 - 2.000 mg/kg	
PEG-9 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE	LD50 Dermica	Coniglio	>13 g/kg	
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	LD50 Orale	Ratto	>= 2 000 mg/kg bw	
	LD50 Dermica	Coniglio0	> 5 000 mg/kg bw	
ISOBORNYL METHACRYLATE	LD50 Orale	Ratto	3.16 mL/kg bw	
	LD50 Dermica	Coniglio	> 3 000 mg/kg bw	
BHT	LD50 Orale	Ratto	DL50 Ratto orale 890 mg/kg [Sax, N.I. Proprietà pericolose di Materiali industriali. 6a ed. New York, NY: Van Nostrand Reinhold, 1984., p.426]	
SILICA DIMETHYL SILYLATE	LD50	/	>5000 mg/kg	
ISOBORNYL ACRYLATE	LD50 Orale	Ratto	5 750 mg/kg bw	
	LD50 Dermica	Coniglio	> 3 000 mg/kg bw	

ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE	LD50 Orale	Ratto	>2000 mg/kg	
PHENYLPHOSPHONIC ACID	DL50 Orale	Ratto	2.000 mg/kg	
POLYPROPYLENE GLYCOL	LD50 Orale	Ratto	20.000 mg/kg	
	LD50 Dermica	Coniglio	20.800 mg/kg	

Irritazione oculare:	**Eye Dam. 1, H319 Provoca gravi irritazioni oculari.**
PEG-9 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE	Irritante per gli occhi
BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI COPOLYMER	Irritante per gli occhi
ISOBORNYL ACRYLATE	Categoria 2B (lievemente irritante per gli occhi) in base ai criteri GHS.
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	Categoria 2B (lievemente irritante per gli occhi) in base ai criteri GHS.
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	Irritante per gli occhi
ISOBORNYL METHACRYLATE	Leggermente irritante.

Irritazione/corrosione della pelle:	**Irritante per la pelle 2, H315 Provoca irritazione cutanea.**
PEG-9 TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE	Moderatamente irritante
ISOBORNYL METHACRYLATE	Irritante
BIS-HEMA POLYNEOPENTYL GLYCOL ADIPATE/IPDI COPOLYMER	Irritante per la pelle

Inalazione:	Nessun dato specifico.

Sensibilizzazione:	**Skin Sens. 1, H317 Può provocare una reazione allergica cutanea**
PENTAERYTHRITOL MERCAPTOPROPIONATE	Sensibilizzante
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	Sensibilizzante.

BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI COPOLYMER	Sensibilizzante.

Tossicità a dose ripetuta:	Nessun effetto noto secondo il nostro database
Cancerogenicità:	Nessun effetto noto secondo il nostro database
Mutagenicità:	Nessun effetto noto secondo il nostro database
Tossicità per la riproduzione:	Nessun effetto noto secondo il nostro database
STOT:	
ISOBORNYL METHACRYLATE	Può causare irritazioni respiratorie
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	Può causare irritazioni respiratorie
Potenziali effetti acuti sulla salute	
Contatto con gli occhi:	congiuntivite, lacrimazione, arrossamento, dolore, danni alla cornea e gonfiore degli occhi.
Inalazione**:**	irritazione, tosse, fiato corto, vertigini, mal di testa o nausea.
Contatto con la pelle:	rossore, infiammazione, eruzione cutanea, orticaria, dolore o irritazione e dermatite.
Ingestione:	sintomi gastrointestinali, come nausea, vomito, dolore addominale o irritazione.
Sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche	
Contatto con gli occhi	Nessun dato specifico.
Inalazione:	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle	Nessun dato specifico.
Ingestione:	Nessun dato specifico.
Effetti ritardati e immediati e anche effetti cronici dall'esposizione a breve e lungo termine	
Esposizione a breve termine:	
Potenziale effetto immediato:	Non disponibile
Potenziali effetti ritardati:	Non disponibile
Esposizione a lungo termine:	
Potenziale effetto immediato:	Non disponibile
Potenziali effetti ritardati:	Non disponibile
11.2. Informazioni su altri pericoli	
	Non disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità						
Tossicità per gli organismi acquatici		**Aquatic Chronic 3, H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata**				
PENTAERYTHRITOL MERCAPTOPROPIONATE	Oncorhynchus mykiss	acquadolce	96 h	LC50	0,42 mg/l	
	Oncorhynchus mykiss	acquadolce	96 h	NOEC	0,32 mg/l	

	Desmodesmus subspicatus	acquadolce	72 h	EC50	0,12 mg/l	
	Desmodesmus subspicatus	acquadolce	72 h	NOEC	0,12 mg/l	
ISOBORNYL METHACRYLATE	Danio rerio	acquadolce	96 h	LC50	1.79 mg/L	
	Daphnia magna	acquadolce	48 h	Ec50	> 2.57 mg/L	
	Daphnia magna	acquadolce	21 d	NOEC	0.233 mg/L	
	Pseudokirchneriella subcapitata	acquadolce	72 h	EC50	2.28 mg/L	
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	Pesci	acquadolce	96 h	LC50	4.6 - 10 mg/l	
	Invertebrati Acquatici - Daphnia magna	acquadolce	48 h	EC50	89 mg/l	
	Piante Acquatiche - Algae	acquadolce	72 h	IC50	65.9 mg/l	
PROPYLEN GLYCOLE	Pesci Pimephales promelas (Cavedano americano)	acquadolce	96 h	NOEC	52.930 mg/l	
	Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)	/	48 h	CE50	> 10.000 mg/l	

12.2. Persistenza e degradabilità	
	Il prodotto contiene sostanze che non sono facilmente biodegradabili, ma lo sono intrinsecamente biodegradabili in acqua.
12.3. potenziale bioaccumulativo	
	Basso
Miscele/Nome ingrediente:	**Effetti**
PENTAERYTHRITOL MERCAPTOPROPIONATE	Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: log Pow: 3,03 (30 °C)
ISOBORNYL ACRYLATE	Non è previsto alcun potenziale di bioaccumulo rilevante per gli organismi acquatici e nei sedimenti.
ISOBORNYL METHACRYLATE	BCF: 37 adimensionale
12.4. Mobilità nel suolo	
Miscele/Nome ingrediente:	**Effetti**
ISOBORNYL ACRYLATE	Koc at 20 °C: 3.71
ISOBORNYL METHACRYLATE	Coefficiente medio di adsorbimento logKoc pari a 3,7.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB	
	Per quanto riguarda tutti i dati disponibili sulla degradazione biotica e abiotica, il bioaccumulo e tossicità si può affermare che la sostanza non soddisfa i criteri PBT (non PBT) e non i criteri vPvB (non vPvB).
12.6. Proprietà di interferenza endocrina	

	Alla data di stampa della scheda di sicurezza non vi era alcun esito della valutazione dei pericoli a disposizione della migliore conoscenza del compilatore di questa scheda di sicurezza.
12.7. Altri effetti avversi	
	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti	
Prodotto:	
Metodi di smaltimento:	I rifiuti devono essere smaltiti in conformità con il controllo ambientale federale, statale e locale regolamenti. Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.
Rifiuti pericolosi:	In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto è considerato un rifiuto pericoloso, come definito dalla Direttiva UE 91/689/CEE.
Catalogo europeo dei rifiuti (CAE):	20 01 27* pitture, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
Confezione:	
Metodi di smaltimento:	La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata ove possibile. Imballaggio: IBC contenitore, tamburo di plastica. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati.
Precauzioni speciali:	Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Questo **preparato non è classificato come pericoloso** secondo i regolamenti internazionali sui trasporti (ADR/RID, IMDG o ICAO/IATA).

Norme di trasporto internazionale:

	ADR/RID	**ADN**	**IMDG**	**IATA**
14.1. UN numero o ID numbe	-	-	-	-
14.2. Nome di spedizione appropriato ONU	-			
4.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	-	-	-	-
14.4. imballaggio	-	-	-	-
14.5. Rischi ambientali	-	-	-	-
14.6. Precauzioni speciali per l'utilizzatore	-	-	-	-

14.7. Trasporto marittimo	Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	
EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH):	
Allegato XIV - Elenco delle. sostanze soggette a autorizzazione:	sostanze estremamente preoccupanti: nessuno dei componenti è elencato.
Allegato XVII - Restrizioni sulla fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcuni pericolosi sostanze, miscele e articoli:	Non applicabile
15.2. Valutazione della sicurezza chimica	
Sicurezza chimica Valutazione a seguire regolamento 1907/2006/CE:	Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SECTION 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e Acronimi:	
Testo completo delle abbreviazioni	CLP: regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio [regolamento (CE) n. 1272/2008] ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada RID: Norma internazionale per il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia IMDG: codice marittimo internazionale per le merci pericolose IATA: Associazione Internazionale del Trasporto Aereo CAS: servizio di estratti chimici EINECS: Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti LC50: concentrazione letale media LD50: Dose letale mediana REACH: registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico vPvB: Molto persistente, molto bioaccumulabile

Testo integrale delle classificazioni e dichiarazioni H [CLP/GHS]:	Corrosione della pelle 1A, Corrosione/irritazione cutanea, Categoria di pericolo 1A; H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle 2, Corrosione/irritazione cutanea, Categoria di rischio 2; H315 Provoca irritazione cutanea. Skin Sens. 1, 1B - Sensibilizzazione — Pelle, Categoria di pericolo 1, 1B; H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. Diga dell'occhio. 1, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 1; H318 Provoca gravi lesioni oculari. Irritazione oculare. 2 - Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: categoria di pericolo 2; H319 Provoca grave irritazione oculare. STOT SE 3, Tossicità specifica per organi bersaglio — Esposizione singola, Categoria di pericolo 3, Respiratorio irritazione del tratto; H335 Può irritare le vie respiratorie. Aquatic Chronic 1 - Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1; H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Aquatic Chronic 2 - Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, Categoria 2; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Aquatic Chronic 3 - Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sistema di classificazione	Classificazione per gli effetti sulla salute: viene utilizzato il metodo (di calcolo) convenzionale o limiti di concentrazione generici/specifici: Irritante per la pelle 2, H315 Sensazione della pelle 1, H317 Diga dell'occhio. 1, H318 Classificazione per gli effetti fisico-chimici: Non applicabile. Classificazione per gli effetti ambientali: viene utilizzato il metodo convenzionale (di calcolo). Aquatic Chronic 3, H412
Consigli per la formazione:	
	Oltre ai programmi di formazione su salute, sicurezza e ambiente per i propri lavoratori, le aziende devono garantire che i lavoratori leggano, comprendano e applichino i requisiti di questa SDS.
Note di revisione:	

	La composizione è stata corretta e sono state aggiunte le informazioni necessarie.
Letteratura usata:	
	Homepage dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (http://echa.europa.eu/). Schede di sicurezza dei singoli componenti.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA':	
	Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono state ottenute da fonti che riteniamo affidabili. Tuttavia, le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito la sua correttezza. Le condizioni o il metodo di manipolazione, conservazione, utilizzo o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e potrebbero essere al di fuori della nostra conoscenza. Per questo e altro motivi, non ci assumiamo responsabilità e decliniamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o le spese derivanti da o in qualsiasi modo connesse con la manipolazione, l'immagazzinamento, l'uso o smaltimento del prodotto. Questa MSDS/SDS è stata preparata e deve essere utilizzata solo per questo uso. Prodotto. Se il prodotto viene utilizzato come componente di un altro prodotto, le informazioni di questa scheda di sicurezza/SDS/MSDS potrebbero non essere applicabili. L'utilizzo di questo prodotto non è soggetto al nostro diretto controllo; pertanto, gli utilizzatori sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza. Il produttore è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da usi impropri. Fornire al personale incaricato una formazione adeguata sull'utilizzo dei prodotti chimici.

FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA